

ULTRA COLOR®

Nuevo
Impermeabilizante
Acrílico

Años
5+2
Garantía

Crea un Sistema de
Impermeabilización de
hasta 7 años de garantía*.

IMPERMEABILIZANTE

Acrílico Ultracolor® 5 años

Emulsión de resina acrílica que forma una excelente capa impermeable y protectora del calor y la humedad en la superficie donde es aplicada.



Capacidad: 19 L

Fabricado con resina acrílica.

Mayor resistencia a las lluvias y ambientes exteriores.

Permite el tránsito peatonal moderado.

Contribuye a reducir la temperatura en interiores y a ahorrar energía.

ECO AMIGABLE: contiene materia prima de reciclado de llanta.


No requiere malla de refuerzo.

Acabado mate.

Colores:



Blanco** 38285
(grisáceo)



Rojo 38286

Notas:

Colores aproximados a los reales.

*Aplicando el Sistema completo: Sellador para Impermeabilizante Ultracolor® y posteriormente Impermeabilizante Ultracolor® 5 años.

**El color Blanco tiene un acabado en tono grisáceo, por contener material de reciclado de llanta.



ECO AMIGABLE

¡Aplicación del Sistema!


1) Limpia:

La superficie debe estar libre de polvo, grasas y partículas sueltas o mal adheridas.



2) Sella:

Aplica una capa de Sellador para Impermeabilizante Ultracolor® en relación de 4 a 6 m²/L y deja secar al menos 4 horas.



3) Aplica:

Aplica sin diluir una capa de Impermeabilizante Ultracolor® en un solo sentido y deja secar por 24 hr. Aplica la segunda capa de igual manera a la primera, pero en sentido cruzado.



Método de aplicación



• Cepillo de cerda suave



• Rodillo de felpa



• Brocha

Tiempo de secado

- Secado al tacto: 30 minutos
- Entre mano y mano: 24 horas
- Tiempo de curado* total: 10 días

*Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.

Rendimiento teórico*

- De 1 a 1.5 Litros por m² a dos manos.

*Varía dependiendo de la textura de la superficie y el espesor de la capa aplicada.