

## PINTURA VINÍLICA CLÁSICA

- Pintura económica ideal para pintado y mantenimiento de interiores.
- Buen rendimiento.
- Adecuado poder cubriente.
- Acabado mate.
- Disponible en color Blanco.
- Capacidad: 18L.



### Método de aplicación

Brocha, rodillo o equipo Airless\*

### Tiempo de secado

30 min primera mano al tacto.  
60 min para aplicar segunda mano.  
Curado total: 7 días\*\*

### Rendimiento teórico

Hasta 4 m<sup>2</sup>/L\*\*\*

#### NOTAS:

\*Se recomienda consultar las especificaciones de aplicación con el fabricante del equipo.

\*\*Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.

\*\*\*Rendimiento calculado en superficies lisas y previamente selladas. Puede variar de acuerdo al tipo de superficie y aplicación.

¡Obtén mejores resultados!  
Sella previamente la superficie a pintar con:

## SELLADOR VINIL-ACRÍLICO

- Excelente sellado en muros nuevos o repintados.
- Incrementa el rendimiento y adherencia de la pintura.
- Mejora la apariencia del acabado.
- Se puede aplicar en concreto, aplanados de yeso, ladrillo, cemento, plafones, etc.
- Capacidad: 4L, 1L.



### Método de aplicación

Brocha, rodillo o equipo Airless\*

### Tiempo de secado

30 min primera mano al tacto.  
60 min para aplicar segunda mano.

### Rendimiento teórico

Hasta 30 m<sup>2</sup>/L\*\*

#### NOTAS:

\*Se recomienda consultar las especificaciones de aplicación con el fabricante del equipo.

\*\*Puede variar de acuerdo al tipo de superficie, método de aplicación, clima y accesorios utilizados.

Asistencia técnica de lunes a viernes.  
CDMX y Área Metropolitana: 5898 7551  
Interior de la República: 01800 500 2543

Nuevas

# ULTRA COLOR®

## PINTURAS VINÍLICAS

¡Conoce nuestros productos!



## PINTURA VINÍLICA ALTO DESEMPEÑO

- Altamente resistente a la intemperie.
- Mayor rendimiento y poder cubriente en húmedo y seco.
- Resistente a la formación de algas y hongos.
- Pintura lavable y duradera.
- Acabado mate.
- 4 colores disponibles\*.
- Capacidad: 19L y 4L.

-19L: Blanco y Gris  
-4L: Blanco, Gris, Malva y Moka



### Método de aplicación

Brocha, rodillo o equipo Airless\*\*

### Tiempo de secado

30 min primera mano al tacto.  
60 min para aplicar segunda mano.  
Curado total: 7 días\*\*\*

### Rendimiento teórico

Hasta 8 m<sup>2</sup>/L\*\*\*\*

#### NOTAS:

\*La disponibilidad de color varía según la presentación.

\*\*Se recomienda consultar las especificaciones de aplicación con el fabricante del equipo.

\*\*\*Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.

\*\*\*\*Rendimiento calculado en superficies lisas y previamente selladas. Puede variar de acuerdo al tipo de superficie y aplicación.

## PINTURA VINÍLICA CONTRATOS

- Para pintado de exteriores e interiores.
- Buen poder cubriente con rendimiento ideal para grandes superficies.
- Resistente a la formación de algas y hongos.
- Excelente relación calidad-precio.
- Acabado mate.
- 3 colores disponibles\*.
- Capacidad: 19L y 4L.

-19L: Blanco y Blanco Ostión  
-4L: Blanco, Blanco Ostión y Azul Cielo



### Método de aplicación

Brocha, rodillo o equipo Airless\*\*

### Tiempo de secado

30 min primera mano al tacto.  
60 min para aplicar segunda mano.  
Curado total: 7 días\*\*\*

### Rendimiento teórico

Hasta 7 m<sup>2</sup>/L\*\*\*\*

#### NOTAS:

\*La disponibilidad de color varía según la presentación.

\*\*Se recomienda consultar las especificaciones de aplicación con el fabricante del equipo.

\*\*\*Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.

\*\*\*\*Rendimiento calculado en superficies lisas y previamente selladas. Puede variar de acuerdo al tipo de superficie y aplicación.

## PINTURA VINÍLICA PLUS

- Ideal para pintado y mantenimiento de interiores.
- Desempeño adecuado en exteriores techados.
- Buen rendimiento y poder cubriente.
- El poder cubriente se aprecia al secar.
- Facilidad de aplicación.
- Acabado mate.
- 4 colores disponibles.
- Capacidad: 19L y 4L.

-19L y 4L: Blanco, Gris Claro, Crema y Salmón



### Método de aplicación

Brocha, rodillo o equipo Airless\*\*

### Tiempo de secado

30 min primera mano al tacto.  
60 min para aplicar segunda mano.  
Curado total: 7 días\*\*

### Rendimiento teórico

Hasta 6 m<sup>2</sup>/L\*\*\*

#### NOTAS:

\*Se recomienda consultar las especificaciones de aplicación con el fabricante del equipo.

\*\*Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.

\*\*\*Rendimiento calculado en superficies lisas y previamente selladas. Puede variar de acuerdo al tipo de superficie y aplicación.